

Plugin Boucle Libre pour Thelia

Ce plugin permet à l'intégrateur de solutions Thelia d'accéder à toutes les tables de la base courante mais aussi à d'autres bases de données présente sur le même serveur.

Cette documentation est fortement inspirée du plugin combidecli réalisé par **Franck Allimant** (franck.allimant@cqfdev.fr - CQFDev - <http://www.cqfdev.fr>) et est publiée avec son autorisation.

Contact et support: KELLER Alexandre (keller.alexandre0@gmail.com)

Prérequis

Boucle Libre requiert PHP 5 et MySQL 5, ainsi qu'une version 1.5.2 ou plus récente de Thelia.

Installation

Vous souhaitez uniquement accéder aux tables présentent sur la même base que Thelia ?

Installez le plugin depuis l'administration après avoir décompressé et mis en ligne le plugin bouclelibre.

Vous souhaitez accéder à d'autres bases de données ?

Installez le plugin depuis l'administration après avoir décompressé et mis en ligne le plugin bouclelibre.

Modifiez le fichier `config_bouclelibre.php` à la racine du plugin afin de saisir les codes d'accès des bases de données complémentaires.

Ne supprimez pas la première base :

```
$listeBases = array(
    'thelia' => array(
        'hote' => constant( 'THELIA_BD_HOST' ) ,
        'port' => '3306' ,
        'base' => constant( 'THELIA_BD_NOM' ) ,
        'utilisateur' => constant( 'THELIA_BD_LOGIN' ) ,
        'mdp' => constant( 'THELIA_BD_PASSWORD' ) ,
    ),
    'spip' => array(
        'hote' => '' ,
        'port' => '3306' ,
        'base' => '' ,
        'utilisateur' => '' ,
        'mdp' => '' ,
    ),
);
```

Notez que dans cet exemple, `spip` est le libellé de la connexion qui sera utilisé dans la boucle Thelia, ce libellé est indépendant du nom de la base de données.

Vous pouvez à tout moment intervenir sur ce fichier.

Utilisation

Les boucles sont appelées sur ce modèle:

```
<THELIA_boucle type="BOUCLELIBRE" base="le-nom-de-la-connexion-a-la-base"
boucle="le-nom-de-la-table" ...>
</THELIA_boucle>
```

Par défaut, base vaut thelia. Faites donc attention à bien garder ce libellé dans le fichier de config pour la base de Thelia.

Paramètres

Nom	Description
boucle	Nom de la table a appeler.
« nom d'un champ de la table »	Utilisez un des champs de la table comme filtre à votre sélection.
classement	mode de classement (aléatoire, manuel, inverse) , les champs de la table peuvent aussi être utilisés. Plusieurs classements peuvent être cumulés, exemple : nom,inverse.
num	Nombre d'occurences à afficher.
deb	Positionnement dans la recherche.

Exceptions : En cas de doublon entre les champs de la table et les critères de la boucle, les critères n'ont plus les mêmes libellé.

Ainsi :

```
classement => classement_bouclelibre
num => num_bouclelibre
deb => deb_bouclelibre
```

Il en va de même pour les valeurs de classement (aléatoire, manuel, inverse).

Variables

Nom	Description
#« CHAMP DE LA TABLE »	Champ de la table. exemple : #ID, #TITRE ...
#COMPT	Compteur de la boucle.

Exemple

Afficher un message différent pour les produits décliné par des attributs (dans cette exemple, nous sommes dans une rubrique) :

```
<table>
<thead>
  <tr>
    <th>id</th>
    <th>nom</th>
    <th>unite</th>
    <th>compteur</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
<THELIA_table_zone type="BOUCLELIBRE" base="thelia" boucle="zone"
classement="nom,inverse">
```

```
<tr>
  <td>#ID</td>
  <td>#NOM</td>
  <td>#UNITE</td>
  <td>#COMPT</td>
</tr>
</THELIA_table_zone>
</tbody>
</table>
```

Améliorations

Toute demande d'amélioration est la bienvenue et sera mise en place si jugée légitime.
Pour ce faire contactez moi par mail.