

Plugin Mailjet Lite pour Thelia

Ce plugin permet à vos clients de s'abonner ou de se désabonner à vos listes de contact Mailjet.

Il vous offre aussi la possibilité d'importer les emails de votre base de données client dans vos listes de contacts Mailjet.

Il ne prend pas en charge la gestion des campagnes, des templates et des statistiques. Vous utiliserez pour cela le back-office de Mailjet, qui est conçu pour ça :-)

Contact et support: Franck Allimant / CQFDev - <http://www.cqfdev.fr>



Principe de fonctionnement

Le plugin utilise l'API Mailjet pour manipuler vos listes de contact Mailjet. Il propose une boucle permettant d'obtenir les listes de contact existantes, et des actions permettant à vos clients de s'abonner, de se désabonner ou de se retirer d'une liste.

Vos clients peuvent s'abonner à une ou plusieurs de vos listes de contact, et recevoir ainsi uniquement les informations qui les intéressent.

Vous pouvez aussi utiliser dans Mailjet une liste spéciale pour grouper les adresses e-mail de vos clients, et utiliser les fonctions d'import/export du back-office Mailjet pour créer d'autres listes.

Installation

Téléchargez dans le répertoire `client/plugins` de votre Thelia le dossier `mailjetlite`, puis activez le plugin Mailjet Lite dans votre back-office Thelia.

Configuration

Rendez-vous dans votre back-office Thelia -> Modules -> Mailjet Lite. L'interface de configuration est affichée :

[Accueil](#) ▶ [Modules](#) ▶ [Mailjet Lite v1.0.0](#)

CONFIGURATION MAILJET		VALIDER LES MODIFICATIONS
Merci d'indiquer ici les informations qui permettront à Thelia d'accéder à l'API Mailjet. Vous trouverez les informations demandées dans votre compte Mailjet, rubrique "REST API", puis cliquez sur Clé API principale .		
Clef API	<input type="text" value="indiquez ici votre CLEF API"/>	
Clef secrète	<input type="text" value="indiquez ici votre CLEF SECRETE"/>	
Informations de déboguage	<input type="text" value="Aucune"/>	
Contrôle	Echec de connexion à Mailjet. Les clefs indiquées sont sans doute incorrectes.	

Vous devrez indiquer votre clef api et votre clef secrète, que vous trouverez dans votre compte Mailjet:



NOM	CLÉ API	CLÉ SECRETE
Compte principal	c2[REDACTED]9	ee[REDACTED]b

Copiez vos clefs dans l'interface de configuration du plugin, puis Validez les modifications. Vous devriez voir que la connexion a Mailjet est OK, et vous aurez la possibilité d'importer les emails de vos clients dans une de vos listes:

Accueil ► Modules ► Mailjet Lite v1.0.0

CONFIGURATION MAILJET		VALIDER LES MODIFICATIONS
Merci d'indiquer ici les informations qui permettront à Thelia d'accéder à l'API Mailjet. Vous trouverez les informations demandées dans votre compte Mailjet, rubrique "REST API", puis cliquez sur Clé API principale .		
Clef API	<input type="text" value="c2[REDACTED]9"/>	
Clef secrète	<input type="text" value="ee[REDACTED]b"/>	
Informations de déboguage	<input type="text" value="Aucune"/>	
Contrôle	Connexion à Mailjet OK !	

IMPORTATION DE VOS CLIENTS		IMPORTER
Cette fonction vous permet d'importer tous les emails de vos clients dans une de vos listes Mailjet. Choisissez la liste où importer ci-dessous, puis cliquez "IMPORTER".		
Importer dans la liste:	<input type="text" value="Contacts plugin Mailjet Lite"/>	

Les informations de débogage doivent rester sur "Aucune", à moins d'un problème de fonctionnement de l'API Mailjet.

Dans l'écran ci-dessus, on voit apparaître la liste "Contacts plugin Mailjet Lite", qui existe dans Mailjet.

Intégration

Le plugin propose un exemple d'utilisation des boucles et des actions.

Dans le dossier templates du plugin, voyez le fichier mailjet.html

Vous trouverez aussi dans ce dossier les fichiers connexion.html, formulerr.html et moncompte.html du template Thelia (1.5.3...), adaptés pour la gestion des abonnements. Les modifications spécifiques au plugin figurent entre les balises `<REM>` -- DEBUT modif Mailjet Lite -- `</REM>` et `<REM>` -- FIN modif Mailjet Lite -- `</REM>`

Pour proposer à vos clients d'intégrer une liste de contact dès leur inscription sur votre boutique, vous pouvez ajouter le code suivant à votre formulaire d'inscription:

```
<input type="hidden" name="mj_liste" value="144999" />
<input type="checkbox" name="mj_action" value="abonnement" />M'abonner à la newsletter
```

La valeur du paramètre `mj_liste` est l'identifiant de la liste de contacts dans laquelle vous souhaitez collecter les adresses de vos clients. Vous trouverez cet identifiant dans le back-office Mailjet:



Il est aussi possible d'utiliser la boucle du plugin avec les paramètres `deb` et `num` pour retrouver l'ID d'une de vos listes de contact:

```
<THELIA_mj type="mailjet" num="1">
  <input type="hidden" name="mj_liste" value="#ID" />
  <input type="checkbox" name="mj_action" value="abonnement" />M'abonner à la newsletter
</THELIA_mj>
```

Boucle

Le plugin propose une boucle, permettant d'afficher une ou plusieurs listes de contact.

Paramètres

Nom	Description
idliste <i>facultatif</i>	Identifiant de liste. Si ce paramètre est présent la boucle ne retournera que la liste de contacts correspondante.
email <i>facultatif</i>	Adresse e-mail. Si ce paramètre est indiqué, la boucle retournera les listes de contact auxquelles cette adresse mail appartient. Si l'adresse email commence par !, la boucle retournera toutes les listes auxquelles cet email n'est pas abonné.
deb <i>facultatif</i>	Commencer à partir de la "deb"ième liste.
num <i>facultatif</i>	Retourner au plus "num" listes.

Variables

Nom	Description
#ID	Identifiant Mailjet de la liste de contacts.
#NOM	Nom Mailjet de la liste de contacts.
#COURANTE	Vaut 1 si #ID = paramètre id, 0 sinon.

Exemple

Afficher les listes de contact définies dans Mailjet

```
<T_mjl>
<ul>
  <THELIA_mjl type="mailjetlite" boucle="listes">
    <li>#NOM (id: #ID)</li>
  </THELIA_mjl>
</ul>
</T_mjl>
<p>
  Vous n'avez pas encore crée de listes de contact.
  Rendez-vous dans votre back-office Mailjet pour créer votre première liste !
</p>
</T_mjl>
```

Actions

Le plugin prend en compte trois actions, à travers le paramètre `mj_action`. Pour ces trois actions, les paramètres suivants doivent être présents:

- `mj_email` : l'adresse email concernée.
- `mj_liste` : l'identifiant de la liste concernée.

Le paramètre `mj_action` peut prendre les valeurs suivantes:

- `abonnement`: permet l'abonnement de l'adresse `mj_email` de la liste de contact dont l'ID est `mj_liste`.
- `desabonnement`: permet le désabonnement de l'adresse `mj_email` de la liste de contact dont l'ID est `=mj_liste`.
- `suppression`: permet la suppression de l'adresse `mj_email` de la liste de contact dont l'ID est `mj_liste`.

Ces actions fonctionnent aussi bien en GET qu'en POST. Exemple, pour abonner l'email mickey@disney.com à la liste dont l'ID est 142299, on utilisera l'URL:

http://www.maboutique.fr/fond=unfond&mj_action=abonnement&mj_email=mickey@disney.com&mj_liste=142299

Substitutions

Le plugin propose les substitutions suivantes:

Nom	Description
#MAILJET_EMAIL	La valeur du paramètre <code>mj_email</code>
#MAILJET_LISTE	La valeur du paramètre <code>mj_liste</code>

#MAILJET_ACTION	La valeur du paramètre mj_action
#MAILJET_SUCCES	Permet de déterminer si l'action a réussi ou non: <ul style="list-style-type: none"> • 0 en cas d'échec • 1 en cas de succes • vide si aucune action n'a été effectuée (mj_action est vide ou invalide)

Historique

Date	Version	Commentaire
08/01/2013	1.0.0	Première version publiée
23/02/2013	1.0.1	Meilleur contrôle des retours de l'API Mailjet